


CLOISON ANTI-EFFRACTION KNAUF SÛRETÉ CR2 140/48 KNAUF SÛRETÉ - KS13



DESCRIPTION DU SYSTÈME

Les cloisons séparatives CLOISON ANTI-EFFRACTION KNAUF SÛRETÉ CR2 1.0 sont constituées par assemblage d'une plaque Knauf Sûreté et d'une plaque de plâtre KS13 côté effraction, de deux plaques de plâtre KS13 de l'autre côté. Ces plaques sont vissées sur une ossature métallique KNAUF. Le système est composé de :

- 1 x KNAUF SÛRETÉ
- 3 x KNAUF KS13
- Rail R90
- Montants M48/50, entraxe 600mm
- Un isolant éventuel à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® ou un isolant en laine minérale d'épaisseur 45mm
- Vis TTPC 35 mm
- Vis TRPF 9 mm
- Enduit Proplak joint ou Proplak joint allégé
- Bande à joint Knauf

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Justificatifs pour la résistance à l'effraction :

- Avis technique CNPP n° MD 16 00 49 A
Classe CR2 (3 minutes) selon NF EN 1627 et 1630

Justificatifs Feu :

- PV Efectis 08-A-036 Justificatifs Acoustique :
- Avec laine : Estimation

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41
- Avis technique 20/21-487_V1-E1
- Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie

DOMAINE D'EMPLOI

Les cloisons séparatives CLOISON ANTI-EFFRACTION KNAUF SÛRETÉ CR2 1.0 sont destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- France métropolitaine et DROM
- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux Intérieurs classés EA – EB
- Locaux nécessitant une protection contre l'effraction
 - Banques
 - Bâtiments de maintien de l'ordre public tels que gendarmeries, commissariats, postes de police
 - Ambassades
 - Commerces, locaux de stockage
 - Logements, panic room

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cloison		140/48
Type de plaque		Knauf Sûreté KS13
Epaisseur totale (Ec) [mm]		140
Vide interne (Vi) [mm]		90
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]		4 x 12.5
Profilé de départ		Rail 90
Type d'ossature		M48/50
Poids cloison max. sans LM * [kg/m²]		50.3
Hauteur maximale (Hc) [m]		
	Entraxe (Dm) [mm]	
Montants simples - [	600	/
Montants doubles -]]	600	2,95
Résistance au feu		
	Epaisseur [mm]	
Sans laine	/	/
Avec laine minérale ou végétale	45	EI 60
Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]		
	Epaisseur [mm]	
Sans laine	/	/
Avec laine minérale	45	58
Avec laine végétale	45	57

* Max = montants doubles entraxe réduit et parement indiqué dans «type de plaque»

Dispositions particulières de mise en œuvre	
Performance Feu :	Oui : Consulter le PV de résistance au feu
Performance Acoustique :	Non
Autre :	- La tôle de la plaque Knauf Sûreté est placée côté ossatures. - La découpe de plaque Knauf Sûreté est réalisée à l'aide d'une scie circulaire ou d'une disqueuse.

